

微小齿轮说明书

红器自控（江苏）有限公司

锅炉油耗计量， 卡车油耗计量， 工程车油耗计量

油耗流量计

GN® 油耗流量计（旋转活塞式流量计原理）， 是我司引进瑞士技术生产的油耗计量器具。计量燃油（柴油/汽油/煤油等）， 旋转活塞式流量计量原理。

VZ04/ VZ04 OEM:

口径: DN 4 mm

压力:PN 32 bar

量程:1~80 升/小时

最大误差: 2.0~80 L/H: $\pm 1\%$

1~2 L/H: $\pm 1/2\%$

接口:G1/4" 内螺纹

重复性: $\pm 0.2\%$

常用流量:50 升/小时

VZ08 流量传感器参数(测试中):

口径: DN 8 mm.

压力:PN 32 bar..

量程:4~200 升/小时

最大误差: 4~200 L/H: $\pm 1\%$

接口:G1/2" 内螺纹

重复性: $\pm 0.2\%$

常用流量:135 升/小时

VZ04: 流量计带机械计数器，无脉冲输出。

VZ04OEM: 流量传感起带干簧管脉冲输出装置：最大负荷.: 180 VDC, 1.25A,

脉冲值: 0.005 升/脉冲

VZ04R: 流量计带机械计数器+脉冲输出，最大负荷.: 100 VDC, 0.5A,

脉冲值: 0.005 升/脉冲。

VZ08: 流量计带机械计数器，无脉冲输出。(在测试中)

VZ08OEM: 流量传感起带干簧管脉冲输出装置：最大负荷.: 180 VDC, 1.25A,

脉冲值: 0.0125 升/脉冲

VZ08R: 流量计带机械计数器+脉冲输出，最大负荷.: 100 VDC, 0.5A,

脉冲值: 0.0125 升/脉冲。



VZ04



VZ04 OEM



VZ04R



VZ08 OEM